

Welcome! to our world

versatility

RM MS + RM RFB  
MORE VALUE, MORE OPPORTUNITIES.



MS + RFB

Welcome! to our world

**RM**<sup>®</sup>  
COMPACT CRUSHING

## RM MS + RM RFB - MASCHENSIEB UND RÜCKFÜHRBAND

### ALLGEMEIN

	RM MS95GO!	RM MS105GO!
Durchsatzleistung	bis zu 160 t/h je nach Material	bis zu 200 t/h je nach Material
Aufgabegröße	Kantenlänge max. 70 mm	Kantenlänge max. 70 mm
Absiebbereich	0/4 bis 0/70 mm	0/4 bis 0/70 mm
Gesamtgewicht ohne RFB	3 t	3,5 t
Gesamtgewicht mit RFB	3,9 t	4,6 t
Transportsystem/Type	mit/ohne Maschine	mit/ohne Maschine
Ausführung Siebeinheit	1 Deck geteilt	1 Deck geteilt
Abwurfhöhe	2.500 mm	2.760 mm
Gurtbreite Überkornband	500 mm	500 mm
Gurtbreite Siebkornband	1.000 mm	1.200 mm
Spannart	Längsspanner	Längsspanner
Sieblänge	2 x 1.170 mm	2 x 1.520 mm
Siebbreite	1.100 mm	1.300 mm
Siebart	Maschensieb	Maschensieb

### MIT MASCHINE

Arbeitsposition Länge	13.465 mm	14.590 mm
Arbeitsposition Breite	2.700 mm	2.900 mm
Arbeitsposition Höhe	4.090 mm	4.160 mm
Transportlänge montiert am Brecher	13.465 mm	14.590 mm
Transportbreite montiert am Brecher	2.550 mm	2.810 mm
Transporthöhe montiert am Brecher	3.050 mm	3.155 mm

### OHNE MASCHINE

Transportlänge nur MS + RFB	5.470 mm	6.000 mm
Transportbreite nur MS + RFB	2.550 mm	2.810 mm
Transportbreite nur MS	2.400 mm	2.500 mm
Transporthöhe nur MS + RFB	1.600 mm	1.900 mm

	RM RFB7540GO!	RM RFB7550GO!
System	Rückführ- oder Haldenband	Rückführ- oder Haldenband
Länge (voll ausgeklappt)	7.580 mm	7.580 mm
Breite	685 mm	785 mm
Höhe	570 mm	570 mm
Transportgewicht (Gesamtoption inkl. Anbauteile)	906 kg	1.160 kg
Gurtbreite	400 mm	500 mm
Gurttype	Steilfördergurt	Steilfördergurt